



## Szybkozłącza pneumatyczne i inne



P.P.H.U. KAR-BET  
Katarzyna Karnowska  
Ul. Sportowa 39  
86-105 Świecie  
NIP: 559-134-94-28

## **Szybkozłącza pneumatyczne NW 2,7**

Ciśnienie robocze [bar]: od 0 do 35 bar, maksymalne ciśnienie statyczne  
(bez pulsacji)

Materiał korpusu: Mosiądz

Materiał sprężyny: Stal nierdzewna

Materiał kulki: Stal nierdzewna

Uszczelnienia: NBR

Temperatura medium: od -20° C do +100° C

Temperatura otoczenia: od -20° C do +100° C

Gwinty: M5, 1/8"

Rozmiary przewodów : DN 3 i DN 4

Pod przewody: 4x3, 5x3, 6x4



## **Szybkozłącza pneumatyczne NW 5**

Ciśnienie robocze [bar]: od 0 do 35 bar, maksymalne ciśnienie statyczne  
(bez pulsacji)

Materiał korpusu: Mosiądz

Materiał sprężyny: Stal nierdzewna

Materiał kulki: Stal nierdzewna

Uszczelnienia: NBR

Temperatura medium: od -20° C do +100° C

Temperatura otoczenia: od -20° C do +100° C

Szybkozłącza z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", M10x1, M12x1,5, M14x1,5



Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", M10x1, M12x1,5, M14x1,5



Szybkozłącza z choinką pod wąż

Średnice węży: DN4, DN5, DN6, DN8, DN9



Szybkozłącza skręcane pod przewody pneumatyczne

Średnice przewodów: 3x5, 4x6, 6x8 mm




Króciec z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", M10x1, M12x1,5, M14x1,5



Króciec z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", M10x1, M12x1,5, M14x1,5



Króciec z choinką pod wąż

Średnice węży: DN4, DN5, DN6, DN8, DN9



## **Szybkozłącza pneumatyczne NW 7,2**

Ciśnienie robocze [bar]: od 0 do 35 bar, maksymalne ciśnienie statyczne (bez pulsacji)

Materiał korpusu: Mosiądz

Materiał sprężyny: Stal nierdzewna

Materiał kulki: Stal nierdzewna

Uszczelnienia: NBR

Temperatura medium: od -20° C do +100° C

Temperatura otoczenia: od -20° C do +100° C

Szybkozłącza z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"



Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"



Szybkozłącza z choinką pod wąż

Średnice węży: DN6, DN9, DN10, DN13



Szybkozłącza skręcane

Średnice przewodów: 6x4, 8x6, 10x8, 12x9 mm



Szybkozłącza do węży spiralnych

Średnice przewodów: 8x5, 12x8 mm



Króciec z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"



Króciec z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"



Króciec pod wąż

Średnice węży: DN6, DN9, DN10, DN13



Króciec pod węże spiralne

Średnice przewodów: 8x5, 12x8 mm



## Szybkozłącza pneumatyczne NW 10

Materiał korpusu: Stal hartowana

Materiał sprężyny: Stal nierdzewna

Materiał kulki: Stal nierdzewna

Medium: Sprężone powietrze

Uszczelnienia: NBR

Gwint: ISO 228 / DIN 2999

Materiał mufy rozłączającej: Stal hartowana i niklowana

Temperatura medium: -20 °C do +100 °C

Temperatura otoczenia: -20 °C do +100 °C

Szybkozłącza z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 3/8", 1/2", 3/4"



Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 3/8", 1/2", 3/4"



Szybkozłącza pod wąż

Średnice przewodów: DN13, DN16



Króciec z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 3/8", 1/2", 3/4"



Króciec z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 3/8", 1/2", 3/4"



Króciec pod wąż

Średnice przewodów: DN13, DN16



## Rozdzielacze wraz z szybkozłączkami

Rozgałęźniki z szybkozłączkami NW 7,2

Gwinty rozgałęźników : 1/4" , 3/8", 1/2"



## Złącza kłowe do powietrza

Złącze do węża DIN 3483/3489

Rozstaw zaczepów 42 mm

Olejoodporna gumowa uszczelka

Ciśnienie robocze: 10 bar

Złącza z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"



Złącza z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"



Złącza pod węże

Średnice przewodów: DN13, DN16, DN19, DN25



## Złącza kłowe do wody GEKKA

Złącza Gekka z gwintem zewnętrznym

Gwinty: 1/2", 3/4", 1"

Złącza Gekka z gwintem wewnętrznym

Gwinty: 1/2", 3/4", 1"

Złącza Gekka pod węże

Średnice przewodów: DN13, DN16, DN19, DN25



## Złącza Camlock

W naszej ofercie również dostępne różnego rodzaju złącza Camlock o różnych wymiarach na zamówienie.

