



## Rozdzielacze hydrauliczne

**W Naszej ofercie dostępne rozdzielacze hydrauliczne 1,2,3 sekcyjne oraz więcej na zamówienie. Nominalne przepływy rozdzielaczy to 40l/min oraz 80l/min. Rozdzielacze wyposażone są w dźwignie na sprężynie czyli takie które same wracają do pionu. Służą do sterowania siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. Dodatkowo każdy z rozdzielaczy wyposażony jest w zawór przelewowy.**

### Gwinty wewnętrzne w korpusie:

Port przyłączeniowy zasilanie: 1/2"

Port przyłączeniowy powrót: 1/2"

Porty przyłączeniowe sekcje : 3/8"

### Zawór przelewowy:

Ustawiony fabrycznie na 175Bar

Możliwość samodzielnej regulacji, pełny obrót zmiana o 30Bar.

### Dopuszczalne ciśnienie:

Na zasilaniu: 250Bar

Na powrocie: 50Bar

Na sekcjach: 300Bar

### Dopuszczalna temperatura otoczenia:

-40°C do +60°C

Dopuszczalna temperatura oleju:

-15°C do +80°C

Typ oleju:

Olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego

---

