

# M-FLEX BOSPORIN NON TOXIC



- Wąż ssawno-tłoczny do przesyłu wody, wody pitnej, soków owocowo-warzywnych, artykułów mleczarskich, alkoholi etc. Szeroki zakres zastosowań w przemyśle stoczniowym, budownictwie, rolnictwie, przemyśle spożywczym.
- Suction and discharge hose for water, potable water, vegetable and fruit juice, dairy products, alcohol and many others. Has a wide range of application in shipbuilding and construction as well as in agriculture and food processing industry.
  - Zakres temperatur / Temperature range: -5°C / +60°C.
  - Warstwa wewn. / Cover: PCV / PVC.
  - Warstwa zewn. / Tube: PCV / PVC..
  - Wzmocnienie / Reinforcement: spirala z drutu stalowego / steel spiral wire.
  - Normy / Norms: EEC DIRECTIVE 90 / 128-ISO 1307.

Średnica wewnętrzna Inside diameter	Ciśnienie rozrywające Bursting pressure	Podciśnienie Vacuum	Promień gięcia Bending radius	Ciężar Weight	Długość rolki Coil length
mm	bar	m / H <sub>2</sub> O	mm	g / m	m
10,0	21,0	9,0	20,0	160,0	40
12,0	21,0	9,0	25,0	180,0	40
14,0	18,0	9,0	30,0	200,0	40
16,0	18,0	9,0	35,0	225,0	40
18,0	18,0	9,0	40,0	280,0	40
20,0	15,0	9,0	50,0	340,0	40
25,0	15,0	9,0	60,0	510,0	40
30,0	13,0	9,0	70,0	600,0	40
32,0	13,0	9,0	75,0	650,0	40
35,0	12,0	9,0	80,0	730,0	40
38,0	12,0	9,0	90,0	800,0	40
40,0	9,0	9,0	95,0	870,0	40
45,0	9,0	8,0	105,0	1100,0	40
51,0	9,0	8,0	125,0	1200,0	40
60,0	7,0	7,0	135,0	1800,0	40
63,0	7,0	7,0	150,0	1950,0	40
70,0	6,0	7,0	180,0	2200,0	40
76,0	6,0	7,0	195,0	2500,0	40
80,0	6,0	7,0	220,0	2700,0	40
90,0	6,0	6,0	260,0	3000,0	40
102,0	6,0	6,0	300,0	3400,0	40
105,0	6,0	6,0	315,0	3490,0	40
114,0	6,0	6,0	345,0	4380,0	40
127,0	6,0	6,0	385,0	4700,0	40
152,0	6,0	6,0	460,0	6350,0	40