

Wąż ssawno-tłoczny do benzyny i oleju typ: M-FLEX PETROL SD

Hose for petrol and oil type: M-FLEX PETROL SD



- Wąż ssawno-tłoczny do produktów ropopochodnych o zawartości związków aromatycznych do 50%, szerokie spektrum zastosowań w motoryzacji, przemyśle morskim i w maszynach przemysłowych.
- Hose for suction and discharge of petroleum products with aromatic content up to 50%.
 - Zakres temperatur / Temperature range: -35°C / +80°C.
 - Warstwa wewn. / Cover: NBR.
 - Warstwa zewn. / Tube: NBR.
 - Wzmocnienie / Reinforcement: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu stalowego, linka miedziana odprowadzająca ładunki / 2 high tensile synthetic textile braids, steel wire helix and antistatic copper wire.
 - Normy / Norms: EN 1307.

Średnica wewn. Inside diameter	Średnica zewn. Outside diameter	Ciśnienie pracy Working pressure	Ciśnienie rozrywające Bursting pressure	Promień gięcia Bending radius	Długość rolki Coil length
mm	mm	bar	bar	mm	m
25,4	36,0	10,0	30,0	152,0	40
32,0	43,0	10,0	30,0	192,0	40
38,0	49,0	10,0	30,0	228,0	40
44,5	56,0	10,0	30,0	267,0	40
50,8	63,0	10,0	30,0	306,0	40
63,5	76,0	10,0	30,0	381,0	40
76,2	89,0	10,0	30,0	457,0	40
90,0	105,0	10,0	30,0	540,0	40
101,6	117,0	10,0	30,0	610,0	40
127,0	145,0	10,0	30,0	762,0	40
152,4	170,0	10,0	30,0	915,0	40