

Taśma spiralna typ: PSG



Kategoria : **Sprężyny, taśmy i osłony ochronne**

- Umożliwia zabezpieczenie mechaniczne i wiązkanie większości typów przewodów hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych w różnych dziedzinach przemysłu
- Wyjątkowo odporna na pęknięcie
- Można stosować w temperaturach od **-20°C** do **+60°C**
- Można nią zabezpieczać pojedyncze przewody oraz wiązki przewodów Jak ocenić potrzebną ilość taśmy spiralnej?

$$L \text{ taśmy} = \frac{\phi \text{ zewn. przewodu}}{\phi \text{ wewn. przewodu}} \times L \text{ przewodu}$$

Nr katalogowy TN132	Ø wewn. mm	Ø zewn. mm	Grubość ścianki mm	Skok spirali mm	Gramatura g/m	Dł. rolki m
PSG-10	7,5	10	1,25	9	32	20
PSG-12	9,5	12	1,25	11	39	20
PSG-16	13	16	1,5	15	64	20
PSG-20	16	20	2	22,5	106	20
PSG-25	20	25	2,5	28	166	20
PSG-29	24	29	2,5	30	196	20
PSG-32	27	32	2,5	30	217	10
PSG-35	30	35	2,5	28	239	10
PSG-40	35	40	2,5	28	276	10
PSG-50	44	50	3	28	415	2
PSG-60	50	60	5	28	810	2
PSG-80	80	90	5	30	-	-